



ALUMISAN ASISTENCIA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PERSIANAS Y PUERTAS DE GARAJE

PORTALES SECCIONALES

40CA ACANALADO WOODGRAIN

by **Grupo Alumisan**





40CA ACANALADO WOODGRAIN

Elegancia y Eficiencia en un Panel Robusto

El Panel Sandwich Acanalado Woodgrain es la solución perfecta para aquellos que buscan una construcción sólida con un rendimiento aislante excepcional. Su diseño innovador combina una **textura de imitación a madera en la cara exterior**, agregando un toque de elegancia, con un acabado *stucco* en la cara interior para una apariencia limpia y luminosa.

Características Destacadas:

Rendimiento Térmico y Acústico Superior:

Diseñado para ofrecer un ambiente cómodo y eficiente en términos de energía, este panel garantiza un aislamiento térmico y acústico excepcional, proporcionando confort durante todo el año.

Función Antipinzamiento: La función antipinzamiento incorporada mejora la seguridad durante la manipulación e instalación del panel, brindando tranquilidad en cada paso del proceso.

Construcción Robusta y Duradera:

Con áreas de refuerzo de acero galvanizado en su interior, este panel asegura una resistencia excepcional, garantizando una larga vida útil y un rendimiento confiable en cualquier aplicación.

ÍNDICES DE AISLAMIENTO

DENSIDAD	Fuerza de Adherencia	Resist. a la Compresión	Módulo de Elasticidad en Compresión	Conductibilidad Térmica	Índice de células cerradas
± 45 Kg/m ³	± 0,10 MPa	± 0,13 MPa	± 2,68 MPa	± 0,14 W/mk	± 94%

Diferentes Tamaños

Interior de Poliuretano Expandido

Cara exterior e interior de Acero Prelacado


Chapa de acero de 0,4 mm de espesor

Tratamiento antioxidante












Goma de EPDM incrustada en el macho del panel



PARA PROYECTOS
RESIDENCIALES O
COMERCIALES.



Colores estandar.

BLANCO	RAL 9010	
CREMA	RAL 1015	
GRIS	RAL 7011	
	RAL 7016	
	RAL 9006	
	RAL 9007	
VERDE	RAL 6005	
	RAL 6009	
MARRÓN	RAL 8014	
AZUL	RAL 5010	
ROJO	RAL 3000	

La muestra de estos colores es una simulación de la pintura.
Puede variar su visualización, dependiendo de la pantalla o papel.

**Para otros colores de la carta RAL, consultar con nuestro equipo.

Chapa de Acero Galvanizado 0,4mm
Prelacada y con tratamiento antioxi-
dante en ambas caras del panel.

Espesor de 40 mm.



Con un núcleo de
Poliuretano Expandido
de alta densidad y libre
de CFC, asegurando
un aislamiento óptimo
y respetuoso con el
medio ambiente.

Puedes elegir entre dos tamaños
de altura útil de secciones:
- 500 mm - 610 mm

ALUMISAN ASISTENCIA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PERSIANAS Y PUERTAS DE GARAJE

Descubre la
calidad y
el estilo en un
solo panel!



ALUMISAN ASISTENCIA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PERSIANAS Y PUERTAS DE GARAJE

STGO. DE COMPOSTELA | LUGO | AVILÉS | BILBAO | SALAMANCA | MADRID



GRUPOALUMISAN

www.alumisan.com
